



DRZWI STALOWE

KATALOG WYROBÓW



PAŹDZIERNIK 2016

Wejście z klasą



Lider rynku
stolarski
2015

wg. **forum**

Lider rynku
stolarski
2014

wg. **forum**



Gepard Biznesu 2010



PRODUKT
POLSKI

Tradycja

Historia tworzenia przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuk oraz synów Dariusza i Artura, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym.

Misja

Naszą misją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja drzwi stalowych wewnętrznych, zewnętrznych, antywłamaniowych oraz świadczenie kompleksowego doradztwa i serwisu, które pozwalają na zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Jakość świadczonych usług gwarantowana jest poprzez zaangażowanie każdego pracownika w ciągłe doskonalenie się organizacji, zawsze kierując się przy tym maksymą: „Jak najbliżej Klienta”, gdyż produkujemy dzięki jego inspiracjom.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, poprzez działanie zgodne z najnowszą technologią oraz długofalowy rozwój.

Doświadczenie

Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla budownictwa pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających Klientów. W chwili obecnej specjalizujemy się w produkcji drzwi stalowych przeznaczonych dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Współpracujemy z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały niezbędne do produkcji drzwi, co w konsekwencji daje produkt najwyższej jakości, który będzie służył Państwu przez wiele długich lat. Nasze wyroby dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, salonami drzwi i okien oraz firmami monterskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom odbiorców stworzyliśmy ofertę, w której znajdują się drzwi zarówno we wzorach tradycyjnych jak i nowoczesnych oraz dostosowane cenowo do zasobów Klienta.



Z pozdrowieniami
Zarząd i pracownicy grupy KMT



Fabryka „KRAT-MET” w Kobylnicy



Fabryka „Terma” w Słupsku

Drzwi uniwersalne KMT PL, KMT UNI 5

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne STANDARD 55 6

Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.2 8

Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.39

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI₂3012

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i KMT PLUS przeszklone..... 14

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.315

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 przeszklone.....16

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 passive 17

Drzwi zewnętrzne dwukolorowe35

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 DUO COLOR.....36

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS PREMIUM.....37

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS PERFEKT.....38

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 dwuskrzydłowe40

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 z dostawkami.....44

Naświetla46

Przeszklenia oraz budowa pakietu szybowego48


Opcje za dopłatą49

Ościeżnice i progi.....53

Tabela wymiarów.....55


DRZWI LEWE

(jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie)



DRZWI PRAWE

(jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie)





**Perfekt 1
z dostawkami Perfekt**



KMT PLUS PERFECT z dostawkami

str. 40

- dostawka dedykowana do drzwi w tłoczeniach Perfekt
- w pakiecie szybowym zastosowano szybę grafit (barwiona w masie)
- dostawka dostępna do drzwi KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75
- dostępne kolory: złoty dąb, orzech ciemny, biały, szary, antracyt, dąb ciemny, winchester



**Perfekt 2
z naświetlem**



KMT PLUS PERFECT z naświetlami

str. 46


- naświetla dedykowane do drzwi w tłoczeniach Perfekt
- w pakiecie szybowym zastosowano szybę grafit (barwiona w masie)
- naświetla dostępne do drzwi KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive
- dostępne kolory: złoty dąb, orzech ciemny, biały, szary, antracyt, dąb ciemny, winchester



Dodatkowe kolory



Winchester



Dąb ciemny

KMT PLUS PERFECT

str. 38

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI STALI NIERDZEWNEJ

str. 52

- usuwa uporczywe ślady korozji i zaplamień
- odtwarza połysk czyszczonych powierzchni
- przedłuża żywotność elementów ze stali





520 zł

„70” „80” „90” „*100”



595 zł

„70” „80” „90” „*100”



Zawias



Kłamka + zamek



Tuleja

ZASTOWOWANIE:

Prosta a zarazem solidna konstrukcja skrzydła (blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, wypełniona spienionym polistyrenem) idealnie nadaje się do biur, piwnic, magazynów, pomieszczeń socjalnych czy kotłowni.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **42 mm**
- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana (UNI), blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo (PL)
- ościeżnica KMT 7PL wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5 mm malowana proszkowo
- ościeżnica wyposażona w uszczelkę
- drzwi odporne na wpływ czynników atmosferycznych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ZAWARTE W CENIE:

- skrzydło malowane proszkowo (PL) lub blacha ocynkowana z przetłoczoną strukturą drewna (UNI)
- ościeżnica KMT 7PL malowana proszkowo
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy na klucz
- zawiasy 3 szt.


OPCJE ZA DOPŁATĄ:

CENA NETTO ZŁ:

- | | |
|--|-----|
| • kłamka plastikowa (czarna) | 15 |
| • Zamek na wkładkę + wkładka (31/36) | 24 |
| • Przeszklenie (tylko w PL) - (szkło bezpieczne) | 120 |
| • Tuleje wentylacyjne 4 szt. | 20 |
| • Wzmocnienie pod samozamykacz | 60 |
| • Samozamykacz + wzmocnienie | 210 |
| • Element mocujący ramię samozamykacza | 80 |
| • Drzwi szerokości „100” - dopłata | 50 |

UWAGA

Drzwi produkowane tylko w wysokości standardowej.
Możliwość skrócenia we własnym zakresie do **200 mm**.



BUDOWA SKRZYDŁA:


1. Zawias dwuczęściowy
2. Kostka drewniana
3. Kieszonka zamka
4. Zamek
5. Płyta spienionego polistyrenu
6. Klej
7. Warstwa cynku
8. Blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Powłoka PCC



Skrzydło pełne z tulejami



Skrzydło z przeszkleniem 400 x 400mm (tylko w PL)



Skrzydło z przeszkleniem 150 x 1000mm (tylko w PL)



Skrzydło z przeszkleniem 250 x 750mm (tylko w PL)

Dostępne kolory PL

Biały-RAL 9010

Popiel-RAL 7035

Brąz - RAL 8017

UNI

Ocynk



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Bolec antywyważeniowy



Głębokie tłoczenie



ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz do domów jednorodzinnych. Linia skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością stanowią bardzo ważny element dekoracyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE:


- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- bezproblemowa wymiana progów
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażone jest w zamek podstawowy klasy 4 oraz zamek dodatkowy klasy 4. Ponadto w wyposażeniu standardowym znajdują się trzy bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Płyta spienionego polistyrenu
9. Klej
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróty na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

Kolory podstawowe

Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Orzech jasny	Biały laminat
-----------	---------------	-------	-------	---------------	--------------	---------------

Kolory dodatkowe

Grafit Metalik	Winchester	Antracyt
----------------	------------	----------


Płaskie



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

944 zł
„80” „90”

***Płaskie
struktura drewna**



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

944 zł
„80” „90”

Tłoczenie 1



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1049 zł
„80” „90”

Tłoczenie 2



Kolory
• Podstawowe

1049 zł
„80” „90”

Tłoczenie 4



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1049 zł
„80” „90”

Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1049 zł
„80” „90”

***Tłoczenie 5
Struktura drewna**



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1079 zł
„80” „90”

Tłoczenie 8



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1049 zł
„80” „90”

Tłoczenie 2s



Kolory
• Podstawowe

1274 zł
„80” „90”




Szpros



Diamant



Ornament 01



Dekor 01

Tłoczenie 5s



Kolory
• Podstawowe
• Winchester


1274 zł
„80” „90”

***Tłoczenie 5s
Struktura drewna**



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1304 zł
„80” „90”



Diamant

Dekor 01



Ornament 01

Reflex

Tłoczenie 5ds



Kolory
• Podstawowe
• Winchester


1344 zł
„90”

***Tłoczenie 5ds
Struktura drewna**



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1374 zł
„90”



Diamant

Dekor 01



Ornament 01

Reflex



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Głębokie tłoczenie

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczalne do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej 15-7301/2011.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeznica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN - ENV - 1627:2006

Klasa 2 - dot. drzwi pełnych z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min. klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło posiada system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 4 klasę odporności na włamanie (4 klasa zamków do drzwi KMT klasy 2). W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80” „90” - rozmiar standardowy } tabela str. 55
 „80”N „90”N - rozmiar węższy
 N dostępne tylko z ościeżnicą KMT 10N i KMT 11N

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE


- skrzydło laminowane
- ościeznica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.



Wzory
Cennik strona 10-11

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny

Kolory
podstawowe

Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Orzech jasny	Biały laminat
-----------	---------------	-------	-------	---------------	--------------	---------------

Kolory
dodatkowe

Grafit Metalik	Winchester	Antracyt
----------------	------------	----------



Zabezpieczenie górne



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Głębokie tłoczenie

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Spełniają najwyższe wymagania drzwi wejściowych antywłamaniowych. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej oraz potwierdzone wynikami badań ITB dla drzwi klasy 3. Dodatkowo wyrób objęty jest certyfikatem potwierdzającym klasę antywłamaniową.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- krata stalowa hartowana
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do **20 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 3 wg normy PN-ENV 1627:2006 lub klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

Klasa 3 - dot. drzwi z kratą stalową z klamką min. klasy 3 oraz z wkładkami min. klasy 6 lub klasy C.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:


Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 5 klasę odporności na włamanie (5 klasa zamków do drzwi KMT klasy 3). W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progu.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



Wzory
Cennik strona 10-11

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Profil stalowy
2. Zamek dodatkowy klasy 5
3. Kieszka zamka
4. Zamek wielopunktowy klasy 5
5. Bolec antywyważeniowy
6. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
7. Krata stalowa
8. Uszczelka przylgowa
9. Ramiak z drewna klejonego
10. Pianka poliuretanowa
11. Warstwa cynku
12. Blacha stalowa
13. Warstwa cynku
14. Laminat drewnopodobny
15. Zabezpieczenie górne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C
- próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 5
- zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróć na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)

UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 3 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.


Kolory
podstawowe

Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Orzech jasny	Biały laminat
-----------	---------------	-------	-------	---------------	--------------	---------------

Kolory
dodatkowe

Grafit Metalik	Winchester	Antracyt
----------------	------------	----------

Płaskie




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
953 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

*Płaskie struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
953 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 1



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 2



Kolory
• Podstawowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 4



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

*Tłoczenie 5
Struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1112 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1397 zł
„80” „90”

Tłoczenie 6



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 7



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„90”

Tłoczenie 8



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 10



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 13



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 14



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 15



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Tłoczenie 16



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

TŁOCZENIE GŁĘBOKIE



5 mm


TŁOCZENIE PŁYTKIE



2 mm



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Bolec
antywyważeniowy



Głębokie
tłoczenie

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2, przeciwpożarowe klasy EI₂30 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań lub z garażu do domu. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej AT - 9261/2014.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 46 mm
- wypełnienie skrzydła - płyta ze skalnej wełny FIRE DOORS D150
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę pęczniejącą Kerafix FLEXPAN Z19
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006

Klasa 2 - dot. drzwi pełnych z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min. klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w dwa zamki klasy 4. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

Ościeżnica KMT 15CP p.poż. wykonana z blachy stalowej pokrytej identycznym kolorem laminatu jak skrzydło drzwiowe. Bezproblemowa wymiana progu.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE


- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 15CP p.poż.
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny p.poż. (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

UWAGA

W celu spełnienia wymagań odporności ogniowej, drzwi powinny być wyposażone w **samoamykacz**. Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego
7. Płyta skalnej wełny mineralnej
8. Warstwa cynku
9. Blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny

Kolory
podstawowe

Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Orzech jasny	Biały laminat
-----------	---------------	-------	-------	---------------	--------------	---------------

Kolory
dodatkowe

Grafit Metalik	Winchester	Antracyt
----------------	------------	----------

Płaskie



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1520 zł
„80” „90”

***Płaskie
struktura drewna**



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1520 zł
„80” „90”

Tłoczenie 1



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1620 zł
„80” „90”

Tłoczenie 2



Kolory
• Podstawowe

1620 zł
„80” „90”

Tłoczenie 4



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1620 zł
„80” „90”

Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1620 zł
„80” „90”

***Tłoczenie 5
Struktura drewna**



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1650 zł
„80” „90”

Tłoczenie 6



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1620 zł
„80” „90”

Tłoczenie 7



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1620 zł
„90”

Tłoczenie 8



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1620 zł
„80” „90”


Tłoczenie 10



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1620 zł
„80” „90”

Tłoczenie 13



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1620 zł
„80” „90”

Tłoczenie 14



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1620 zł
„80” „90”


Tłoczenie 15



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1620 zł
„80” „90”

Tłoczenie 16



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1620 zł
„80” „90”



Zabezpieczenie górne



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



pełne



przeszkłone



2 (B)



30 dB

Ud = 1,1 W/m²·K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
 Ud = 1,2 W/m²·K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
 Ud = 1,3 W/m²·K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
 Ud = 1,4 W/m²·K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeznica aluminiowa
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeznicy
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeznica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 (skrzydło pełne) zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie.

W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progu.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

DOSTĘPNE ROZMIARY:


„80” „90” - rozmiar standardowy

„100” - **za dopłatą 180 zł**

„80”N „90”N - rozmiar węższy

N dostępne tylko z ościeżnicą KMT 10N i KMT 11N

} tabela str. 55



Wzory
Cennik strona 18-37

BUDOWA SKRZYDŁA:

- Zamek dodatkowy klasy 4
- Kieszka zamka
- Zamek wielopunktowy klasy 4
- Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
- Bolec antywyważeniowy
- Uszczelka przylgowa
- Ramiak z drewna klejonego
- Pianka poliuretanowa
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny
- Zabezpieczenie górne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeznica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka



OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeznica TERMA (ciepła) + próg
- ościeznica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg
- drzwi szerokości „100” - **dopłata 180 zł**




UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 (tylko skrzydło pełne) wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2, kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B oraz wyłącznie ościeżnicy stalowej pełnej.

Kolory
podstawowe



Kolory
dodatkowe





Zabezpieczenie górne



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



pełne

Ud = 1,3 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczelk, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do **20 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 5 klasę odporności na włamanie.

W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progu.


GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80” „90” - rozmiar standardowy
„100” - **za dopłatą 180 zł**

} tabela str. 55



Wzory
Cennik strona 18-21

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 5
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 5
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Krata stalowa hartowana
7. Uszczelka przylgowa
8. Ramiak z drewna klejonego
9. Pianka poliuretanowa
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny
14. Zabezpieczenie górne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C + próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka



OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróć na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- drzwi szerokości „100” - **dopłata 180 zł**


UWAGA


Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 3 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

Kolory
podstawowe




Kolory
dodatkowe






Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Zawias 3D z nasadką

Ud = 0,92 W/m²·K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,0 W/m²·K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,1 W/m²·K - dot. skrzydła pełnego i przeszklonego z ościeżnicą ENERGY

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinym. Grubość skrzydła 75 mm, wypełnienie pianką poliuretanową oraz ościeznica z przekładką termiczną pozwala na ograniczenie strat ciepła.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **75 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeznica aluminiowa
- system podwójnych uszczeltek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeznicy
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeznica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 6 stałych bolców, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

CIEPŁA OŚCIEŻNICA KMT TERMA I PRÓG TERMA:

Dedykowana stalowa ościeznica i próg wyposażone są w przekładkę termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej poprawy bilansu energetycznego domu. Bezproblemowa wymiana progów w przypadku jego zniszczenia podczas użytkowania.

WYGODNA REGULACJA:


Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach co pozwala na lepsze spasowanie skrzydła z ościeżnicą.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

DOSTĘPNE ROZMIARY:
„80” „90” - rozmiar standardowy
„100” - za dopłatą 180 zł
(wybrane modele drzwi)

} tabela str. 55



Wzory
Cennik strona 18 - 35

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
5. Bolec antywyważeniowy
6. Uszczelka przylgowa
7. Ramiak z drewna klejonego
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeznica TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły)
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D z osłonką 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki KMT (tylko podłużne szylidy), pochwyt
- nasadki aluminiowe na zawiasy
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeznica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg ENERGY 90
- **UWAGA! Wybrane kolory - patrz str.54**
- ościeznica PASSIVE + próg PASSIVE **UWAGA! Wybrane kolory - patrz str.54**

Kolory
podstawowe

Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Biały laminat
-----------	---------------	-------	-------	---------------	---------------

Kolory
dodatkowe

Grafit Metalik	Winchester	Antracyt	Dąb ciemny	Szary
----------------	------------	----------	------------	-------



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie górne i dolne



Bolec antywyważeniowy




Zawias 3D z nasadką



Uszczelki

DOSTĘPNE ROZMIARY:
„80” „90” - rozmiar standardowy
„100” - za dopłatą 180 zł
(wybrane modele drzwi)

} tabela str. 55



Wzory
Cennik strona 18 - 35

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek wielopunktowy listwowy klasy 4
2. Zamek dodatkowy klasy 4
3. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
4. Bolec antywyważeniowy 6 szt.
5. Uszczelki, ramiak z drewna klejonego oraz listwa PCV na obwodzie skrzydła
6. Piana poliuretanowa
7. Warstwa cynku
8. Wysokiej klasy blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Laminat drewnopodobny



pełne

Ud = 0,57 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą PASSIVE
Ud = 0,75 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 0,88 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 0,92 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą TERMA
Ud = 0,96 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą ENERGY

ZASTOSOWANIE:

Dzięki uzyskanym bardzo dobrym parametrom izolacji cieplnej, drzwi KMT PLUS 75 *passive* pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii, dlatego doskonale sprawdzają się w domach pasywnych i energooszczędnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- zamek listwowy - 12 rygli klasy 4
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeznica aluminiowa
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system trzech uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeznicy
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeznica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w zamek listwowy, który stanowi niezawodne, wielopunktowe zabezpieczenie. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych uniemożliwiających wypchnięcie skrzydła.

CIEPŁA OŚCIEŻNICA KMT TERMA I PRÓG TERMA:

Dedykowana stalowa ościeznica i próg wyposażone są w przekładkę termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej poprawy bilansu energetycznego domu. Bezproblemowa wymiana progu w przypadku jego zniszczenia podczas użytkowania.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach co pozwala na lepsze spasowanie skrzydła z ościeżnicą.

USZCZELKI:

System trzech uszczelek powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeznicy.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeznica KMT TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły)
- zamek wielopunktowy listwowy klasy 4 + 2 zamki dodatkowe - 12 rygli
- zawiasy 3D z osłonką 3szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyty
- nasadki aluminiowe na zawiasy
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróty na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeznica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg ENERGY 90

UWAGA! Wybrane kolory - patrz str.54

• ościeznica PASSIVE + próg PASSIVE **UWAGA! Wybrane kolory - patrz str.54**

Kolory
podstawowe

Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Orzech jasny	Biały laminat
-----------	---------------	-------	-------	---------------	--------------	---------------

Kolory
dodatkowe

Grafit Metalik	Winchester	Antracyt	Dąb ciemny	Szary
----------------	------------	----------	------------	-------

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg
Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Płaskie



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
1735 zł

„80” „90” „*100”


PLUS 54 kl.3
1529 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
2300 zł

„80” „90” „*100”

*Płaskie struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
1735 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 54 kl.3
1529 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
2300 zł

„80” „90” „*100”

Tłoczenie 1



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1244 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł

„80” „90”

Tłoczenie 2



Kolory
• Podstawowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł

„80” „90”

Tłoczenie 4



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1244 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł

„80” „90”

Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1244 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1735 zł

„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2300 zł

„80” „90” „*100”

*Tłoczenie 5
Struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1274 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1559 zł

„80” „90” „*100”

Tłoczenie 6



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1244 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1735 zł

„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2300 zł

„80” „90” „*100”

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Białe, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Białe, Szary, Antracyt.

Tłoczenie 7



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”
„90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”
„90”N

PLUS 75
1735 zł
„90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 8



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90”

Tłoczenie 10



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
1735 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 13



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
1735 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 14



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
1735 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 15



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
1735 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 16



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
1735 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

TŁOCZENIE GŁĘBOKIE



5 mm

TŁOCZENIE PŁYTKIE



2 mm

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...

Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s..

*Przetłoczoną strukturą drewna nie dotyczy ościeżnicy.

Aplikacja 10-1



Kolory
 • Podstawowe
 • Antracyt
 • Winchester
 • Grafit metalik

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
 „80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 10-2



Kolory
 • Podstawowe
 • Antracyt
 • Winchester
 • Grafit metalik

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
 „80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 10-3



Kolory
 • Podstawowe
 • Antracyt
 • Winchester
 • Grafit metalik

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
 „80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 10-4



Kolory
 • Podstawowe
 • Antracyt
 • Winchester
 • Grafit metalik

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
 „80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 10-5



Kolory
 • Podstawowe
 • Antracyt
 • Winchester
 • Grafit metalik

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
 „80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 11-5



Kolory
 • Podstawowe
 • Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
 „80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”


PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 11-6



Kolory
 • Podstawowe
 • Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
 „80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 13-1



Kolory
 • Podstawowe
 • Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
 „80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
2550 zł

„80” „90” „*100”

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt.

Aplikacja 13-2



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 13-3



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 14-2



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„90” „*100”
„90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„90” „*100”

PLUS 75 passive
2550 zł

„90” „*100”

Aplikacja 0



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 4



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 15-1



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja 16-1



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2
1494 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1779 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75
1985 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2550 zł

„80” „90” „*100”

Aplikacja INOX
dwustronna


dopłata 150 zł netto

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)


UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...

Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s...

Tłoczenie 1s



Tłoczenie 2s



Tłoczenie 5s



*Tłoczenie 5s Struktura drewna



Tłoczenie 5s

PLUS 54
1574 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2065 zł
„80” „90”


PLUS 75 passive
2800 zł
„80” „90” *100”

Tłoczenie 5s Struktura drewna

PLUS 54
1604 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2095 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2830 zł
„80” „90” *100”



*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biał, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biał, Szary, Antracyt.

Wypożyczenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 5ds



***Tłoczenie 5ds
Struktura drewna**



Tłoczenie 5ds

PLUS 54
1644 zł

„90” „*100”

„90”N

PLUS 75
2135 zł

„90”

PLUS 75 passive

2870 zł

„90” „*100”

**Tłoczenie 5ds
Struktura drewna**

PLUS 54
1674 zł

„90” „*100”

„90”N

PLUS 75
2165 zł

„90”

PLUS 75 passive

2900 zł

„90” „*100”



Szyba przezroczysta



Reflex




Lustro weneckie



Diament



Łezki




Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 04



Dekor 08



Dekor 09



Ornament 01

Tłoczenie 6s



PLUS 54
1644 zł

„80” „90” „*100”

„80”N „90”N

PLUS 75
2135 zł

„80” „90”

PLUS 75 passive

2870 zł

„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta



Reflex




Lustro weneckie



Diament




Rozeta




Dekor 01



Dekor 02




Dekor 03



Dekor 04



Dekor 08



Dekor 09



Ornament 01

Tłoczenie 7s2



PLUS 54
1594 zł

„90” „*100”

„90”N

PLUS 75
2085 zł

„90”

PLUS 75 passive

2820 zł

„90” „*100”



Szyba przezroczysta



Szyba mleczna



Reflex z witrażem



Dekor 01



Ornament 01




Dekor 02



Dekor 03



Dekor 08



Dekor 09



Reflex wypukły

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...

Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s...

*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.

Wypożenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 7s4



PLUS 54

1894 zł

„90” „*100”

„90”N

PLUS 75

2385 zł

„90”


PLUS 75 *passive*

3120 zł

„90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Winchester



Tłoczenie 7s6



PLUS 54

2194 zł

„90” „*100”

PLUS 75

2685 zł

„90”


PLUS 75 *passive*

3420 zł

„90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Winchester



Tłoczenie 8s



PLUS 54


1724 zł

„90”

„90”N

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester



*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biał, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biał, Szary, Antracyt.

Tłoczenie 10s1

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE



Kolory
• Podstawowe
• Antracyt
• Winchester

PLUS 54
1724 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2215 zł

„80” „90”


PLUS 75 passive
2950 zł

„80” „90” „*100”



Tłoczenie 10s2

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE



Kolory
• Podstawowe
• Antracyt
• Winchester

PLUS 54
1724 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2215 zł

„80” „90”

PLUS 75 passive
2950 zł

„80” „90” „*100”



Tłoczenie 10s3

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE



Kolory
• Podstawowe
• Antracyt
• Winchester

PLUS 54
1724 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2215 zł

„80” „90”

PLUS 75 passive
2950 zł

„80” „90” „*100”



Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszklaniem 11s..., 13s..., 14s...

Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s..

*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Wypożenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 10s4

GLEBOKIE TŁOCZENIE



PLUS 54
1724 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2215 zł


„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2950 zł

„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester



Szyba
przezroczysta
*dostępna
szyba P4

Szyba
mleczna
*dostępna
szyba P4

Reflex

Lustro
weneckie

Dekor 01

Dekor 02

Dekor 03

Dekor 08

Dekor 09

Ornament 01

Tłoczenie 10s5

GLEBOKIE TŁOCZENIE



PLUS 54
1724 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2215 zł


„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2950 zł

„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester



Szyba
przezroczysta

Szyba
mleczna

Reflex

Lustro
weneckie

Dekor 01

Dekor 02

Dekor 03

Dekor 08

Dekor 09

Ornament 01

Tłoczenie 10s1

GLEBOKIE TŁOCZENIE



PLUS 54
1849 zł

„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł


„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Grafit metalik



Szyba
przezroczysta
*dostępna
szyba P4

Szyba
mleczna
*dostępna
szyba P4

Szyba
mleczna 02

Szyba
mleczna 03

Reflex

Lustro
weneckie

Dekor 08

Dekor 09

Dekor 10

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biał, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biał, Szary, Antracyt.

Wypożenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg
Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 10s2




- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik

PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 02 Szyba mleczna 03 Reflex Diament biały Diament czarny Dekor 08 Dekor 09 Dekor 10

Tłoczenie 10s3




- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik

PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 02 Szyba mleczna 03 Reflex INOX diament biały INOX diament czarny Dekor 08 Dekor 09 Dekor 10

Tłoczenie 10s4



- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik

PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 02 Szyba mleczna 03 Reflex Lustro weneckie INOX diament biały INOX diament czarny Dekor 08 Dekor 09 Dekor 10

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)
UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszklaniem 11s..., 13s..., 14s...
Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s..
*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Tłoczenie 10s5

GLEBOKIE TŁOCZENIE




Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Grafit metalik

PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”



Tłoczenie 11s1




Kolory

- Podstawowe
- Dodatkowe

PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”



Tłoczenie 11s2




Kolory

- Podstawowe
- Dodatkowe

PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”



*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt.

Wypożazenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg
Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s3




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe


PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”



Tłoczenie 11s4




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54
1849 zł
„90” „*100”
„90”N

PLUS 75
2340 zł
„90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„90” „*100”



Tłoczenie 11s5




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54
1849 zł
„90” „*100”
„90”N

PLUS 75
2340 zł
„90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„90” „*100”



Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)
UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszklaniem 11s..., 13s..., 14s...
Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s..
*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Tłoczenie 11s6



PLUS 54
1849 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Tłoczenie 11s7



PLUS 54
1849 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Tłoczenie 11s8



PLUS 54
1849 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt.

Wypożenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg
Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s9



PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Szyba przezroczysta	Szyba mleczna	Szyba mleczna 01	Szyba mleczna 02	Szyba mleczna 03	Reflex	Lustro weneckie	Dekor 06	Dekor 08	Dekor 09	Dekor 10
*dostępna szyba P4	*dostępna szyba P4	*dostępna szyba P4								

Tłoczenie 11s10



PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Szyba przezroczysta	Szyba mleczna	Szyba mleczna 02	Szyba mleczna 03	Reflex	Lustro weneckie
*dostępna szyba P4	*dostępna szyba P4				
INOX diament biały	INOX diament czarny	Dekor 08	Dekor 09	Dekor 10	

Tłoczenie 11s11



PLUS 54
1849 zł
„90” „*100”
„90”N

PLUS 75
2340 zł
„90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Szyba przezroczysta	Szyba mleczna	Szyba mleczna 01
Szyba mleczna 02	Szyba mleczna 03	Reflex
Lustro weneckie	Dekor 06	Dekor 08
Dekor 09	Dekor 10	

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)
UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...
Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s..
*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Tłoczenie 11s12



PLUS 54
1849 zł

„80” „90” „*100”

„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta
*dostępna szyba P4



Szyba mleczna
*dostępna szyba P4



Reflex



Lustro weneckie

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Tłoczenie 11s13



PLUS 54
1849 zł

„80” „90” „*100”

„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta
*dostępna szyba P4



Szyba mleczna
*dostępna szyba P4



Szyba mleczna 01
*dostępna szyba P4



Szyba mleczna 02



Szyba mleczna 03



Reflex



Lustro weneckie



INOX diament biały



INOX diament czarny



Dekor 06



Dekor 08



Dekor 09



Dekor 10

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Tłoczenie 11s14



PLUS 54
1849 zł

„80” „90” „*100”

„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta



Szyba mleczna



Reflex



Lustro weneckie

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt.

Wypożenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg
Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s15




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54
2049 zł
„80” „90” „*100”
„90”N

PLUS 75
2540 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
3275 zł
„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 01 Reflex Lustro weneckie

Tłoczenie 13s1




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 01 Szyba mleczna 02 Szyba mleczna 03 Reflex Lustro weneckie Dekor 06 Dekor 08 Dekor 09 Dekor 10
*dostępna szyba P4 *dostępna szyba P4 *dostępna szyba P4

Tłoczenie 13s2




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”



Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 01 Szyba mleczna 02 Szyba mleczna 03 Reflex Lustro weneckie INOX diament biały INOX diament czarny Dekor 06 Dekor 08 Dekor 09 Dekor 10

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)
UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...
Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s..
*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Tłoczenie 13s3



PLUS 54
1849 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Tłoczenie 13s4



PLUS 54
1849 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”


PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Tłoczenie 14s1



PLUS 54
1849 zł


„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2340 zł

„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3075 zł

„80” „90” „*100”



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54 kl.2, KMT PLUS 54 kl.3, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt.

Tłoczenie 14s2



PLUS 54
1849 zł
„90” „*100”
„90” N

PLUS 75
2340 zł
„90” „*100”

PLUS 75 passive
3075 zł
„90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe



Szyba
przezroczysta



Szyba
mleczna



Szyba
mleczna 01



Szyba
mleczna 02



Szyba
mleczna 03



Reflex



Lustro
weneckie



Dekor 06



Dekor 08



Dekor 09



Dekor 10

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...

Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..., 10, 10s...

*Szyba **antywłamaniowa P4** - dopłata **100 zł netto**.

DRZWI DWUKOLOROWE

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

DWUKOLOR

Dostępny w drzwiach:

- KMT CLASSIC kl.2
- KMT CLASSIC kl.3
- KMT PLUS 54 kl.2
- KMT PLUS 54 kl.3
- KMT PLUS 54 przeszklone
- KMT PLUS 75 pełne
- KMT PLUS 75 przeszklone
- KMT PLUS 75 *passive* pełne
- KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Wykonanie:

- dwa różne kolory od zewnątrz i od wewnątrz
- możliwość wykonania w drzwiach pełnych i przeszklonych
- tłoczenie jednakowe z dwóch stron
- możliwość wykonania w szerokości „80” „90” „100” (wg. oferty danego modelu)
- zestawienia kolorystyczne dostępne wg. oferty danego modelu
- możliwość wykonania ościeżnicy w dwóch kolorach (TERMA) lub w jednym kolorze (wg. oferty ościeżnic dostępnych w danym modelu)



OŚCIEŻNICA TERMA - kolor dwustronny



OCHRONA
PATENTOWA

200 zł

dopłata do ceny drzwi jednoskrzydłowych
wg. oferty standardowej

- skrzydło w dwukolorze
- ościeżnica jeden kolor (wg. oferty ościeżnic dostępnych w danym modelu)

600 zł

dopłata do ceny drzwi jednoskrzydłowych
wg. oferty standardowej

- skrzydło w dwukolorze
- ościeżnica w kolorze dwustronnym (tylko TERMA)
- do drzwi KMT CLASSIC, KMT PLUS 54 należy dodatkowo doliczyć dopłatę 241 zł za zmianę ościeżnicy standardowej na TERMA
- ościeżnica TERMA nie jest dostępna do drzwi KMT CLASSIC kl.3, KMT PLUS kl.3

DUO tłoczenie 11s2



PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 11s3



PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 11s6



PLUS 54 2149 zł
„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 11s7



PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 11s8




PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 11s9



PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 11s13



PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 13s1



PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 13s2



PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 13s4




PLUS 54 2149 zł	PLUS 75 2690 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO tłoczenie 13-1




PLUS 54 1849 zł	PLUS 75 2340 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”

DUO płaskie aplikacja 0



PLUS 54 1849 zł	PLUS 75 2340 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”



Tłoczenie 12



Kolory
• Podstawowe

1490 zł
„90”

Tłoczenie 12s




Kolory
• Podstawowe

1890 zł
„90”

Wypożenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



Ud = 1,1 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,2 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 1,3 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
Ud = 1,4 W/m²k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi KMT PLUS PREMIUM przeznaczone jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodinnym.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie przestrzenne
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym ze strukturą drewna (ryfla) odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczeliek
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm (dotyczy drzwi jednoskrzydłowych)
- możliwość skrócenia skrzydła do 100 mm (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych)
- brak możliwości skrócenia drzwi z dostawkami
- przeszklenie tylko ze złotymi szprosami

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progu.

USZCZELKI:

System podwójnych uszczeliek powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie przestrzenne (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

Tłoczenie 12s + dostawka d8



Kolory
• Podstawowe

2850 zł pełne
„130” („90”+„40”)

3650 zł przeszklone
„130” („90”+„40”)

Tłoczenie 12s + dostawki d8



Kolory
• Złoty dąb
• Orzech ciemny

4571 zł pełne
„170” („40”+„90”+„40”)

5771 zł przeszklone
„170” („40”+„90”+„40”)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane pełne lub przeszklone (złote szpros)
- drzwi jednoskrzydłowe - ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi dwuskrzydłowe - dostawka czynna „40”, ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi z dostawkami - dwie dostawki stałe „40”, ościeżnica KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywłamieniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróć na wymiar - 130mm - dotyczy drzwi jednoskrzydłowych
- skróć na wymiar - 100mm - dotyczy drzwi dwuskrzydłowych
- brak możliwości skrócenia drzwi z dostawkami
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 + próg ENERGY 60
- ościeżnica TERMA + próg TERMA (drzwi jednoskrzydłowe)

Kolory
podstawowe

Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Biały laminat
-----------	---------------	-------	-------	---------------	---------------

Strona zewnętrzna
skrzydła

Strona wewnętrzna
skrzydła



**WZÓR
ZASTRZEŻONY**

NAJNOWSZE TRENDY W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH

Skrzydło wykonane w nowatorskiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszcz skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła.

Nowe rozwiązanie zdecydowanie poprawia estetykę drzwi, idealnie wkomponuje się w architekturę nowoczesnego budownictwa.

Od zewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną, barwioną w masie z czarną ramką, bez ramki przyszybowej.

Od wewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną z ramką ze stali nierdzewnej na obwodzie.

LINIA KMT PLUS PERFEKT

dostępna w typach drzwi:

- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 75
- KMT PLUS 75 *passive*

Zlicowanie szyby



Zlicowanie aplikacji INOX



Perfekt 1

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**



PLUS 54
1999 zł
„90” „*100”

PLUS 75
2490 zł
„90”

PLUS 75 passive
3275 zł
„90” „*100”

Perfekt 2

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**



PLUS 54
1999 zł
„90” „*100”

PLUS 75
2490 zł
„90”

PLUS 75 passive
3275 zł
„90” „*100”

Perfekt 3

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**



PLUS 54
1999 zł
„90” „*100”

PLUS 75
2490 zł
„90”

PLUS 75 passive
3275 zł
„90” „*100”

BUDOWA PAKIETU SZYBOWEGO:

- 1** Szyba hartowana barwiona w masie z czarną ramką
- 2** Szyba standard dzieląca komory
- 3** Szyba bezpieczna
- 4** Ramka dystansowa




NOWOŚĆ



Dostępne kolory



Perfekt 3 + dostawka Perfekt



Ud = 1,6 W/m²K - dot. skrzydeł pełnych KMT PLUS 54 z ościeżnicą KMT 10CP lub KMT 15CP

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Po całkowitym otwarciu obu skrzydeł uzyskuje się światło przejścia umożliwiające przenoszenie dużych przedmiotów.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - KMT PLUS 54 - 54 mm, KMT PLUS 75 - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- KMT PLUS 54 - dwa skrzydła otwierane, opcjonalnie dostawka stała
- KMT PLUS 75 - dostawka stała
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na działanie czynników atmosferycznych
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, ościeznica aluminiowa ENERGY 60, ościeznica aluminiowa ENERGY 90
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system podwójnych uszczeliek
- możliwość skrócenia drzwi do 100 mm (dostawka otwierana), do 130 mm (dostawka nie otwierana)
- kolor grafit metalik - dostawka tylko w wersji pełnej lub z ramką INOX

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 odporności na włamanie.

W wyposażeniu standardowym znajdują się stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzić w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów w KMT PLUS 54.

GLĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane „80” lub „90”
- dostawka „30” lub „40”
- KMT PLUS 54 - ościeznica KMT 10CP lub KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej
- KMT PLUS 75 - ościeznica ENERGY 90, próg aluminiowy
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny
- skróty na wymiar (max 100mm - dostawka otwierana, max 130mm - dostawka nie otwierana)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeznica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg (dot. KMT PLUS 54)
- naświetle górne lub boczne (str. 47)



Zabezpieczenie górne (dot. KMT PLUS 54)



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Głębokie tłoczenie

KMT PLUS 54

„110” („80”+„30”)	„120” („80”+„40”)	„120” („90”+„30”)	„130” („90”+„40”)	„130” („100”+„30”)	„140” („100”+„40”)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Dostępne tylko z ościeżnicą ENERGY 60

KMT PLUS 75

„110” („80”+„30”)	„120” („80”+„40”)	„120” („90”+„30”)	„130” („90”+„40”)	„130” („100”+„30”)	„140” („100”+„40”)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



Drzwi z dostawką stałą - nie otwieraną dostępne z ościeżnicą aluminiową KMT ENERGY 60 (KMT PLUS 54), KMT ENERGY 90 (KMT PLUS 75)



Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką bierną - otwieraną dostępne z ościeżnicą stalową KMT 10CP, KMT 15 CP lub aluminiową KMT ENERGY 60 (KMT PLUS 54)

Kolory podstawowe

Złoty dąb	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Biały laminat
-----------	-------	-------	---------------	---------------

Kolory dodatkowe

Orzech włoski	Grafit Metalik	Winchester	Antracyt
Dąb ciemny	Szary		

Orzech włoski nie występuje z ościeżnicą aluminiową ENERGY 60 oraz ENERGY 90

KMT PLUS 54 dwuskrzydłowe

(dostawka otwierana i nie otwierana)





Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Wypożyczenie standardowe dla KMT PLUS 54 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawka otwierana, ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP, próg


SKRZYDŁO KMT PLUS 54 „80”, „90”	DOSTAWKA OTWIERANA „30”, „40”		
Wzór tłoczenia	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	2314 zł	2714 zł	2869 zł
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	2314 zł		2869 zł
10, 13, 14, 15, 16	2314 zł	2714 zł	2869 zł
1s, 2s ramka laminowana	2594 zł		3149 zł
5s ramka laminowana	2644 zł		3199 zł
5ds, 6s ramka laminowana	2714 zł		3269 zł
7s2 ramka laminowana	2664 zł		3219 zł
7s4 ramka laminowana	2964 zł		3519 zł
7s6 ramka laminowana	3264 zł		3819 zł
8s, 10s... ramka laminowana	2794 zł		3349 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	2919 zł	3319 zł	3474 zł
11s15 INOX	3119 zł	3519 zł	3674 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	2564 zł	2814 zł	3119 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	2714 zł	3114 zł	3269 zł
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	2919 zł	3319 zł	3474 zł
Duo z przeszkleniem	3219 zł	3619 zł	3774 zł
	Dostawka płaska	Dostawka przeszklona Perfekt	
Perfekt 1, 2, 3	3069 zł	3724 zł	

KMT PLUS 54 - dostawka otwierana



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki otwierane-bierne
14. Ościeżnica stalowa 10CP, 15CP lub aluminiowa ENERGY 60

KMT PLUS 54 - dostawka nie otwierana (tylko z ościeżnicą ENERGY 60)



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 do skrzydła
15. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 do dostawki

DOPLATY DO OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ ENERGY 60:


„110” (80+30) „120” (90+30)	+ 750 zł - dostawka otwierana
„120” (80+40) „130” (90+40)	+ 1000 zł - dostawka nie otwierana
„130” (100+30)	+ 930 zł - dostawka otwierana
„140” (100+40)	+ 1180 zł - dostawka nie otwierana

KMT PLUS 75 z dostawką (dostawka nie otwierana)

SKRZYDŁO KMT PLUS 75 „80”, „90”	DOSTAWKA NIE OTWIERANA „30”, „40”		
Wzór tłoczenia	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	4244 zł	4644 zł	4799 zł
5, 6, 7	4244 zł		4799 zł
10, 13, 14, 15, 16	4244 zł	4644 zł	4799 zł
5s ramka laminowana	4574 zł		5129 zł
5ds, 6s ramka laminowana	4644 zł		5199 zł
7s2 ramka laminowana	4594 zł		5149 zł
7s4 ramka laminowana	4894 zł		5449 zł
7s6 ramka laminowana	5199 zł		5749 zł
10s... ramka laminowana	4724 zł		5279 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	4849 zł	5249 zł	5404 zł
11s15 INOX	5049 zł	5449 zł	5604 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	4494 zł	4744 zł	5049 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	4644 zł	5044 zł	5199 zł
	Dostawka płaska	Dostawka przeszklona Perfekt	
Perfekt 1, 2, 3	4999 zł	5654 zł	

Wypożyczenie standardowe dla KMT PLUS 75 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawka nie otwierana, ościeżnica ENERGY 90, próg ENERGY

KMT PLUS 75 - dostawka nie otwierana



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 do skrzydła
15. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 do dostawki

DOPLATA DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA „100”

„130” (100+30), „140” (100+40)	+ 180 zł
--------------------------------	----------

W drzwiach dwuskrzydłowych z ENERGY 60 lub ENERGY 90 można zastosować naświetla górne lub boczne (str.47)

Dostępność wzorów, kolorów oraz szerokości według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 39).

Tłoczenie Perfekt dostępne w kolorach: złoty dąb, orzech ciemny, biały, szary, antracyt, dąb ciemny, winchester.

PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

Tłoczenie 6s + dostawka d1




Tłoczenie 7s4 + dostawka d2



Aplikacja 10-2 + dostawka d4



Tłoczenia 14s1 + dostawka d0



Perfekt 2 + dostawka Perfekt



Tłoczenie 11s6 + dostawka d9



Aplikacja 13-3 + dostawka d11



Tłoczenie 13s4 + dostawka d10



DOSTAWKA PRZESZKLONA

Dostawka Perfekt
„30" i „40"



Szyba
grafit

Dostawka d0
„30" i „40"



Dostawka
płaska


Dostawka d1
„30" i „40"



Dostawka
tłoczona

DOSTAWKI PEŁNE

Dostawka d10
„30" i „40"



Dostawka
tłoczona

Dostawka d12
„30" i „40"



Dostawka
płaska

Dostawka d13
„30" i „40"




Dostawka
tłoczona


Dostawka tłoczona d1 oraz dostawka przeszklona z ramką laminowaną nie jest dostępna w kolorze **Grafit metalik**, **Dąb ciemny**, **Szary**.

DOSTAWKI PRZESZKLONE


Dostawka d2
„30" i „40"




Dostawka d3
„30" i „40"




Dostawka d4
„40"



Dostawka d5
„40"



Dostawka d6
„30" i „40"



Dostawka d7
„30" i „40"



Dostawka d9
„30" i „40"



Dostawka d11
„30" i „40"



Dostawka d14
„30" i „40"



Perfekt 1 + dostawki Perfekt



Zabezpieczenie górne
KMT PLUS 54



Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy



Zamek dodatkowy



Bolec antywyważeniowy



ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinny, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - KMT PLUS 54 - 54 mm, KMT PLUS 75 - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- skrzydło czynne, dwie dostawki nie otwierane o szerokości „40” lub „30”
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, ościeżnica aluminiowa ENERGY 60, ościeżnica aluminiowa ENERGY 90
- system podwójnych uszczelek
- brak możliwości skracania drzwi z ościeżnicą stalową
- drzwi z ościeżnicą stalową tylko w wersji otwieranej **na zewnątrz**

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

KMT PLUS 54 z ościeżnicą stalową KMT 15CP

„170”
(„40”+„90”+„40”)

KMT PLUS 54 z ościeżnicą aluminiową ENERGY 60 (opcja za dopłatą)

„140” („30”+„80”+„30”)	„150” („30”+„90”+„30”)	„160” („40”+„80”+„40”)
„160” („30”+„100”+„30”)	„170” („40”+„90”+„40”)	„180” („40”+„100”+„40”)

KMT PLUS 75 z ościeżnicą aluminiową ENERGY 90

„140” („30”+„80”+„30”)	„150” („30”+„90”+„30”)	„160” („40”+„80”+„40”)
„160” („30”+„100”+„30”)	„170” („40”+„90”+„40”)	„180” („40”+„100”+„40”)

Kolory dla ościeżnicy ENERGY 60, ENERGY 90

Podstawowe

Złoty dąb	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Biały laminat
-----------	-------	-------	---------------	---------------

Dodatkowe

Grafit Metalik	Winchester	Antracyt	Dąb ciemny	Szary
----------------	------------	----------	------------	-------

Kolory dla ościeżnicy KMT 15CP

Złoty dąb	Orzech ciemny
-----------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

KMT PLUS 54 - skrzydło laminowane „90”

- dwie dostawki stałe „40”
- ościeżnica KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej

KMT PLUS 75 - skrzydło laminowane „80” lub „90”

- dwie dostawki stałe „30” lub „40”
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 90
- próg aluminiowy ENERGY 90

- zamek podstawowy wielopunktowy, 6 rygli klasy 4
- zamek dodatkowy wielopunktowy 3 rygle klasy 4
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka


OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 49 - 52

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróć na wymiar (max 130mm) - dotyczy ościeżnicy ENERGY 60 oraz ENERGY 90
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 + próg (dot. KMT PLUS 54)
- naświetle górne lub boczne (str. 47)

Tłoczenie 10s4 + dostawki d5



Tłoczenie 11s6 + dostawki d9



Tłoczenie 6s + dostawki d2




KMT PLUS 54 z dostawkami (dostawki nie otwierane)



Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 54
zawarte w cenie:
skrzydło, dostawki nie otwierane,
ościeznica KMT 15CP, próg

KMT PLUS 54



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe

14. Ościeznica stalowa KMT 15 CP (konstrukcja zawiera jedną ościeznicę stalową oraz dwie listwy łączące skrzydło z dostawkami)

Opcjonalnie:

15. Ościeznice aluminiowe ENERGY 60 (konstrukcja zawiera trzy osobne ościeznice - dwie do dostawki i jedną do skrzydła)

Ościeznica stalowa (KMT PLUS 54)
KMT 15CP + próg P15

Ościeznica aluminiowa (KMT PLUS 54)
ENERGY 60 + próg ENERGY 60




DOPLATY DO OŚCIEZNICY ALUMINIOWEJ ENERGY 60:

„140” (30+80+30) „160” (40+80+40) „150” (30+90+30) „170” (40+90+40)	+ 1040 zł
„160” (30+100+30) „180” (40+100+40)	+ 1220 zł

KMT PLUS 75 z dostawkami (dostawki nie otwierane)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 75 z
awarte w cenie:
skrzydło, dostawki nie otwierane,
ościeznica ENERGY 90, próg ENERGY

KMT PLUS 75



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe
14. Ościeznica aluminiowa ENERGY 90 do skrzydła
15. Dwie ościeznice aluminiowe ENERGY 90 do dostawek

Ościeznica aluminiowa (KMT PLUS 75)
ENERGY 90 + próg



SKRZYDŁO KMT PLUS 75 „80”, „90”	DOSTAWKI NIE OTWIERANE „30”, „40”		
Wzór tłoczenia	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	6145 zł	6945 zł	7255 zł
5, 6, 7	6145 zł		7255 zł
10, 13, 14, 15, 16	6145 zł	6945 zł	7255 zł
5s ramka laminowana	6475 zł		7585 zł
5ds, 6s ramka laminowana	6545 zł		7655 zł
7s2 ramka laminowana	6495 zł		7605 zł
7s4 ramka laminowana	6795 zł		7905 zł
7s6 ramka laminowana	7095 zł		8205 zł
10s... ramka laminowana	6625 zł		7735 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	6750 zł	7150 zł	7860 zł
11s15 INOX	6950 zł	7750 zł	8060 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	6395 zł	6895 zł	7505 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	6545 zł	7345 zł	7655 zł
	Dostawka płaska	Dostawka przeszklona Perfekt	
Perfekt 1, 2, 3	6900 zł	8210 zł	

DOPLATA DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA „100”

„160” (30+100+30), „180” (40+100+40)	+ 180 zł
--------------------------------------	----------

W drzwiach z dostawkami z ENERGY 60 lub ENERGY 90 można zastosować naświetla górne lub boczne (str.47)

Dostępność wzorów, kolorów oraz szerokości według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 39).

Tłoczenie Perfekt dostępne w kolorach: złoty dąb, orzech ciemny, biały, szary, antracyt, dąb ciemny, winchester.

Tłoczenie 13s1 + naświetla 300mm



ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do stosowania w budynkach, które posiadają niestandardowe otwory oraz wymagają dodatkowego nasłonecznienia wnętrza. Naświetla górne i boczne, to produkt dedykowany do drzwi KMT PLUS wyposażonych w ościeżnicę KMT ENERGY 60 lub ENERGY 90.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliesterowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża naświetli nitowane oraz skręcane
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
- stosowane z drzwiami KMT PLUS 54 jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi, dostawkami oraz z drzwiami KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive
- panel wykonany z przeszkleniem lub w wersji pełnej w kolorze laminatu drzwi
- panel z przeszkleniem jednokomorowym - do drzwi KMT PLUS 54
- panel z przeszkleniem dwukomorowym - do drzwi KMT PLUS 75 oraz KMT PLUS 75 passive

WYGODNY MONTAŻ:

Montaż naświetla z ościeżnicą ENERGY 60 lub ENERGY 90 nie wymaga rozkompletowania naświetla i demontażu szyby.

SZCZELNA IZOLACJA:

Konstrukcja naświetli oparta na izolowanej ramie wykonanej z aluminium, która stanowi szczelne i stabilne połączenie z ościeżnicą.

SZKŁO BEZPIECZNE VSG:

Przeszklenie wykonane ze szkła bezpiecznego, które posiada zwiększoną odporność mechaniczną.

PROFIL NIEPRZEMARZAJĄCY:

Profil naświetla oraz ościeżnicy wyposażony jest w przekładki z PVC zapobiegające zjawisku przemarzania.

**SPOSÓB WYLICZANIA WYMIARU KONSTRUKCJI
drzwi + naświetle**

Szerokość całkowita ościeżnicy (Sc) + szerokość naświetla bocznego = całkowita szerokość zestawu
Wysokość całkowita ościeżnicy (Hc) + wysokość naświetla górnego = całkowita wysokość zestawu

Wymiary Sc i Hc dostępne na str. 55

Tłoczenie 10s5
naświetla 300mm



Tłoczenie 10s1
naświetle 200mm




Tłoczenie 11s4
naświetle 500mm



Tłoczenie 7s4
naświetle 200mm



Tłoczenie 11s1
naświetla 400mm



**PRZESZKLENIA
NAŚWIETLI
GÓRNYCH I BOCZNYCH**



*Lustro weneckie - dopłata 100 zł netto



*Szyba grafit - dopłata 100 zł netto

Szyba mleczna
*dostępna szyba P4

Szyba przezroczysta
*dostępna szyba P4


Szyba grafit (do wzoru Perfekt)

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe







ENERGY 60




Profil ościeżnicy
KMT ENERGY 60



Profil naświetla



Profil proggu
ENERGY 60



PROFIL OŚCIEŻNICY
ENERGY 60

PROFIL NAŚWIELTA

NAŚWIELTA GÓRNE DO KMT PLUS 54

Szerokość (mm) Wysokość (mm)	917 „80”	1017 „90”	1117 „100”	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
	200	540 zł	560 zł	580 zł	600 zł	620 zł	640 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	740 zł	760 zł
300	580 zł	600 zł	620 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	750 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł
400	620 zł	640 zł	660 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł
500	660 zł	680 zł	700 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	890 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł


NAŚWIELTA BOCZNE DO KMT PLUS 54

Szerokość (mm)	200	300	400	500	
Wysokość (mm)	2072	760 zł	840 zł	920 zł	1000 zł

NAŚWIELTLE POSIADA PAKIET 2-SZYBOWY (27 mm)

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIELTLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 54 jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe + dopłata do ościeżnicy KMT ENERGY 60 + opcje za dopłatą (str. 49-52) = **Cena zestawu**




SKRZYDŁO
KMT PLUS 75 *passive*

PROFIL OŚCIEŻNICY
ENERGY 90 + PROFIL NAŚWIELTA


ENERGY 90 (5-cio komorowe)




Profil ościeżnicy
KMT ENERGY 90



Profil naświetla



Profil proggu
ENERGY 90



NAŚWIELTA GÓRNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm)		917 „80”	1017 „90”	1117 „100”	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
Wysokość (mm)														
200		740 zł	760 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł	960 zł	980 zł
300		780 zł	800 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	950 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł	1040 zł	1040 zł
400		820 zł	840 zł	860 zł	920 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1020 zł	1060 zł	1080 zł	1100 zł	1120 zł	1140 zł
500		860 zł	880 zł	900 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł	1040 zł	1090 zł	1140 zł	1160 zł	1180 zł	1200 zł	1220 zł

NAŚWIELTA BOCZNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm)	200	300	400	500	
Wysokość (mm)	2075	960 zł	1040 zł	1120 zł	1200 zł

NAŚWIELTLE POSIADA PAKIET 3-SZYBOWY (55 mm)

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIELTLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 75 KMT PLUS 75 *passive* + dopłata do ościeżnicy KMT ENERGY 90 + opcje za dopłatą (str. 49-52) = **Cena zestawu**

Możliwość zamówienia niestandardowego wymiaru po konsultacji z doradcą.

*Lustro weneckie oraz szyba grafit - dopłata 100 zł netto


*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.



Szyba przezroczysta



Szyba mleczna



Szyba mleczna 01



Szyba mleczna 02



Szyba mleczna 03



Reflex



Reflex z witrażem 7s



Lustro weneckie



Diament 1s, 5s, 5ds, 6s



Diament srebrny 2s



Diament złoty 2s




Tulipan 2s



Rozeta 6s



Łezki srebrne
1s, 5s, 5ds



Łezki złote
1s, 5s, 5ds



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 04



Dekor 08



Dekor 09



Dekor 10



INOX
diament czarny



INOX
diament biały



Ornament 01

Zdjęcia przedstawiają przezroczystość pakietów szybowych.
Ze względu na technologię produkcji jak również jakość druku, mogą różnić się od rzeczywistych.

BUDOWA PAKIETU SZYBY

BUDOWA PAKIETU SZYBY STANDARD



Pakiet przeszklenia składa się z trzech szyb, z czego dwie zewnętrzne, to szyby hartowane zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. Na szybie wewnętrznej umieszczona jest dekoracja przeszklenia.

BUDOWA PAKIETU SZYBY P4



Pakiet przeszklenia zbudowany jest z dwóch szyb, z czego zewnętrzna to szyba P4. Szyba klasy P4 składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą czterema foliami, dzięki czemu ma podwyższoną odporność na przebicie i rozbicie tęym lub ostrym narzędziem.

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

KLAMKA KMT GAMA antywłamaniowa
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
(wspomaganie sprężyny)



Złota Brązowa Czarna

Satyna INOX
alumiowa
anodowana

Stare złoto

195 zł 205 zł

klamka standardowa

245 zł 255 zł

klamka z kryształkami SWAROVSKI ELEMENTS
(kryształki od zewnątrz i od wewnątrz)

**KLAMKA KMT GAMA
Z KRYSZTAŁKAMI
SWAROVSKI ELEMENTS**



KLAMKA KMT GAMA
bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego
(wspomaganie sprężyny)



Złota Brązowa

Satyna INOX
alumiowa
anodowana

Stare złoto

165 zł 175 zł

klamka standardowa

215 zł 225 zł

klamka z kryształkami SWAROVSKI ELEMENTS
(kryształki od zewnątrz i od wewnątrz)

KLAMKA KMT ALFA
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
(wspomaganie sprężyny)



Złota Brązowa

Satyna INOX
alumiowa
anodowana

Stare złoto

160 zł 170 zł

KLAMKA KMT BETA



Złota Brązowa

Satyna INOX
alumiowa
anodowana

Stare złoto

80 zł 90 zł

KLAMKA KMT SIGMA



Złota Brązowa

Satyna INOX
alumiowa
anodowana

Stare złoto

120 zł 130 zł

KLAMKO-GAŁKA KMT SIGMA



Złota Brązowa

Satyna INOX
alumiowa
anodowana

Stare złoto

140 zł 150 zł

KLAMKA AXA DIVA antywił. klasy 3
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego



Tytan

Stare złoto

270 zł



Tytan

Złota

225 zł

NASADKA OZDOBNA ALUMINIOWA NA ZAWIAS
do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 *passive*
(komplet 3 sztuki)




Złota Stare złoto Brązowa

Czarna Satyna INOX

Nasadka ozdobna tłoczona Nasadka ozdobna płaska

54 zł



POCHWYT JEDNOSTRONNY PROSTY LUB GIĘTY

Cena zawiera:
pochwyt, klamka GAMA bez zabezpieczenia jednostronna
z szyldem kolor INOX, szyld górny

Pochwyt gięty 1000 mm	Pochwyt prosty 1000 mm	Pochwyt dekorowany 1000 mm (wyłącznie złoty dąb)	Pochwyt kwadratowy 1000 mm	Pochwyt z kryształkami SWAROVSKI ELEMENTS 1000 mm
500 zł	450 zł	500 zł	450 zł	480 zł
Pochwyt gięty 1600 mm	Pochwyt prosty 1600 mm	Pochwyt dekorowany 1600 mm (wyłącznie złoty dąb)	Pochwyt kwadratowy 1600 mm	Pochwyt z kryształkami SWAROVSKI ELEMENTS 1600 mm
570 zł	550 zł	570 zł	550 zł	580 zł

KLAMKA KMT LAMBDA
jednostronna stosowana do pochwyty
(pełna stal nierdzewna)



dopłata 70 zł do ceny pochwyty
dotyczy zmiany z klamki
KMT GAMA jednostronnej

Zaleca się stosowanie pochwyty
z elektrozaczepek (funkcja klamki)

- Wykonanie pochwyty**
- Wykonany ze stali nierdzewnej
 - Długość pochwyty: 1000 mm, 1600 mm
 - Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych wzór: 10, 11, 13, 14, 15,16, Perfekt, płaskie
 - Rozstaw mocowań 800 mm



ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY

Do drzwi KMT PLUS jednoskrzydłowych
klasy 2 lub przeszklonych

180 zł

Do drzwi KMT Dwuskrzydłowych

220 zł

- Stosowany do ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP, KMT TERMA, KMT ENERGY 60, KMT ENERGY 90, KMT PASSIVE
- Stosowany do drzwi KMT PLUS
- Dostosowany do podłączenia zasilania 12/24 V
- Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przed samoczynnym otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Zamek rolkowy znajduje się pomiędzy zamkiem podstawowym a zamkiem dodatkowym
- Funkcja „dzień - noc”
- Przy zastosowaniu pochwyty umożliwia otwieranie drzwi z zewnątrz bez użycia klucza.

DOPŁATA PRZY ZMIANIE STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA

OŚCIEŻNICA PASSIVE + PRÓG (drewniano-aluminiowa)



do drzwi KMT
PLUS 75 *passive*
608 zł

OŚCIEŻNICA ENERGY 90 + PRÓG (aluminiowa)



do drzwi KMT PLUS 75
i KMT PLUS 75 *passive*
608 zł

OŚCIEŻNICA ENERGY 60 + PRÓG (aluminiowa)




do drzwi jednoskrzydłowych
KMT PLUS 54 pełnych
lub przeszklonych
599 zł

OŚCIEŻNICA TERMA + PRÓG (stalowa)



do drzwi jednoskrzydłowych
KMT PLUS 54 pełnych
lub przeszklonych
241 zł

POSZERZENIE PODPROGOWE do progu PASSIVE



80 zł
do drzwi „80” „90” „100”
wys. od 50 mm do 500 mm

POSZERZENIE PODPROGOWE PCW do ościeżnicy ENERGY 90




15 mm
25 zł mb
standardowe

30 mm
35 zł mb
standardowe
43 zł mb
ze wzmocnieniem
stalowym

100 mm
100 zł mb
standardowe
116 zł mb
ze wzmocnieniem
stalowym

POSZERZENIE PODPROGOWE PCW do ościeżnicy ENERGY 60



15 mm
25 zł mb
standardowe

35 mm
35 zł mb
standardowe
43 zł mb
ze wzmocnieniem
stalowym

60 mm
75 zł mb
standardowe
90 zł mb
ze wzmocnieniem
stalowym

POSZERZENIE ALUMINIOWE BOCZNE I GÓRNE do ościeżnicy ENERGY 60



50 mm
160 zł mb

35 mm
120 zł mb

Istnieje możliwość łączenia poszerzeń.



LISTWA ODBOJNIKOWA

- montowana od zewnątrz
- wysokość 150 mm
80 zł
jednoskrzydłowe
160 zł
dwuskrzydłowe



SKRÓCENIE DRZWI

- jednoskrzydłowe
80 zł
- dwuskrzydłowe
160 zł
- KMT PLUS
z dostawkami
240 zł


LISTWA DOLNA MASKUJĄCA

(tylko do drzwi
jednoskrzydłowych)
15 zł

SKRZYDŁO SZER. „100”

- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 75
- KMT PLUS 75 *passive*

180 zł




OKAPNIK KMT

Stosowany do drzwi zewnętrznych
otwieranych do wewnątrz.
Dostępny w szerokościach:
„80”, „90”, „100”.



25 zł



WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

Dotyczy wykonania wzmocnienia
bez zakupu samozamykacza GEZE

60 zł



SAMOZAMYKACZ GEZE TS 2000

- wzmocnienie zawarte w cenie
- kolor srebrny

210 zł
bez blokady

360 zł

z blokadą ramienia

ELEMENT MOCUJĄCY RAMIĘ SAMOZAMYKACZA

- kolor srebrny
- element umożliwiający zamontowanie
samozamykacza od strony wewnętrznej
dla drzwi otwieranych na zewnątrz



80 zł

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

WKŁADKI DO SKRZYDEŁ KMT PL (31/36), KMT UNI (31/36), KMT STANDARD 55 (30/45, 31/46),
KMT CLASSIC (30/45, 31/46), KMT P.POŻ (30/40, 31/41), KMT PLUS 54 (30/45, 31/46)



WKŁADKA

złota / srebrna
27 zł

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
system jednego klucza

złota / srebrna
60 zł



WKŁADKO-GAŁKA

złota / srebrna
32 zł

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza

złota / srebrna
125 zł

WKŁADKI DO SKRZYDEŁ KMT PLUS 75 (50/50) i KMT PLUS 75 *passive* (50/50)



WKŁADKA 50x50

złota / srebrna
41 zł



WKŁADKO-GAŁKA 50x50

złota / srebrna
51 zł



WKŁADKA 50x50
klasy 6 / klasy C

złota / srebrna
80 zł



WKŁADKO-GAŁKA 50x50
klasy 6 / klasy C

złota / srebrna
85 zł



WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA 50x50
system jednego klucza

złota / srebrna
79 zł



WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA 50x50
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza

złota / srebrna
150 zł



WIZJER 3.2 LCD

czarno-srebrny
Pamięć wewnętrzna 50 zdjęć
300 zł



WIZJER

szerokokątny
złoty / srebrny
25 zł

p.poż.
złoty / srebrny
30 zł

TABLICZKA Z NUMEREM DOMU
stal nierdzewna



25 zł

15x15 cm



25 zł

15x15 cm



35 zł

15x22 cm



45 zł

15x30 cm

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
I KONSERWACJI STALI NIERDZEWNEJ



40 zł

Zestaw

ODBOJNIK KMT



Ø 60 mm, wysokość 50 mm



Złoto



Brąz



Czarny




Satyna



INOX
alumiiniowa
anodowana

60 zł



Ościeżnica KMT 10CP

Wykonanie:

- szerokość - "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka




- KMT 10CP** - 279 zł netto
KMT 10C wzm. - 314 zł netto
- złoty dąb
 - mahoń
 - orzech jasny
 - orzech ciemny
 - orzech włoski
 - wenge
 - biały
 - winchester
 - antracyt
 - grafit metalik
 - dąb ciemny
 - szary

Próg ze stali nierdzewnej P10 do ościeżnic KMT 10CP



- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
 - uszczelka gumowa z dod. elastomeru
 - inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.



Ościeżnica KMT 11CP

Wykonanie:


- szerokość - "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy
- regulacja zamka




- KMT 11CP** - 279 zł netto
KMT 11C wzm. - 314 zł netto

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary

Próg ze stali nierdzewnej P11 do ościeżnic KMT 11CP



- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
 - inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg



Ościeżnica KMT 15CP

Wykonanie:


- szerokość - "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki,
- dodatkowe wzmocnienia
- regulacja zamka



- KMT 15CP** - 279 zł netto
KMT 15C wzm. - 314 zł netto


- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary

Próg ze stali nierdzewnej P15 do ościeżnic KMT 15CP



- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
 - uszczelka gumowa z dod. elastomeru
 - inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.

KMT TERMA 54



Ościeżnica KMT TERMA 54 Ościeżnica KMT TERMA 75

Wykonanie:


- szerokość - "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- przekładka termiczna
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka



KMT TERMA


- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary

Próg ze stali nierdzewnej TERMA 54 do ościeżnicy KMT TERMA 54



- blacha nierdzewna
- przekładka termiczna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.



KMT TERMA 75



Próg ze stali nierdzewnej TERMA 75 do ościeżnicy KMT TERMA 75



Próg TERMA 75



Ościeżnica KMT 7PL


Wykonanie:

- szerokość - "70", "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja farba poliestrowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skrawane
- trzy zawiasy wkręcane
- 12 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki
- wysokość do zalania w posadzce




- KMT 7PL**
160 zł netto
- brąz
 - popiel
 - biała

Próg ze stali nierdzewnej uniwersalny do ościeżnic KMT 7PL



- 50 zł netto/61,50 zł brutto
- blacha nierdzewna
 - uszczelka gumowa z dod. elastomeru
 - inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg.

KMT PASSIVE



Ościeżnica KMT PASSIVE

Wykonanie:

- szerokość - „80”, „90”, „100”
- rdzeń: sklejka wodoodporna
- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliesterowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy skręcane
- przekładka termiczna 60 mm z PCV
- trzy zawiasy wkręcane z regulacją 3D
- sześć otworów na bolce antywyważeniowe
- uszczelka EPDM
- inne dodatki: śruby, zaślepki, klucz nimbusowy
- regulacja zamka




WZÓR
ZASTRZEŻONY

KMT PASSIVE


- złoty dąb
- orzech ciemny
- biały
- antracyt
- szary

Próg PASSIVE




OCHRONA
PATENTOWA

- blacha nierdzewna
- pełny profil WPC
- niewidoczne otwory montażowe
- montaż bez listwy progowej
- inne dodatki - śruby, uszczelka.



KMT ENERGY 60



Ościeżnica KMT ENERGY 60 KMT ENERGY 90

Wykonanie:


- szerokość - „80”, „90”, „100” (ENERGY 60)
- szerokość - „80”, „90”, „100” (ENERGY 90)
- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliesterowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy nitowane oraz skręcane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce antywyważeniowe
- uszczelka EPDM
- inne dodatki: śruby, zaślepki, klucz nimbusowy
- regulacja zamka





KMT ENERGY 60 KMT ENERGY 90

- złoty dąb
- mahoń
- orzech ciemny
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary

Próg ENERGY 60




Próg ENERGY 90



- profil aluminiowy
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki.


PRZEKROJE SKRZYDEŁ

KMT PLUS 75 passive




1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka
6. Przekładka z PCW

KMT PLUS 75




1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka
6. Przekładka z PCW

KMT PLUS 54. KMT CLASSIC




1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka

KMT STANDARD 55




1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie spieniony polistyren
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka

KMT P.poż. EI230





1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie płyta skalnej wełny mineralnej
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka
6. Uszczelka pęczniująca

KMT PL, UNI



1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie spieniony polistyren
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka



Skrzydła KMT (za wyjątkiem p.poż.)					N (dostępne w KMT Classic KMT Plus 54)		p.poż.	
parametry	"70"	"80"	"90"	"100"	"80" N	"90" N	"80"	"90"
wysokość w przyldze Hs	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2020	2020
wysokość całkowita Hsc	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2035	2035
szerokość całkowita Scs	750	850	950	1050	805	905	850	950

OŚCIEŻNICE NAROŻNE																	
parametry	KMT 7 PL				KMT 10CP, KMT 10C			KMT 10N		KMT 10CP			KMT 11CP, KMT 11C			KMT 11N	
	"70"	"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"	"80" N	"90" N	"110"	"120"	"130"	"80"	"90"	"100"	"80" N	"90" N
wysokość całkowita Hc	2090	2090	2090	2090	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
szerokość w świetle Sd	700	800	900	1000	800	900	1000	755	855	1100	1200	1300	800	900	1000	755	855
szerokość całkowita Sc	800	900	1000	1100	900	1000	1100	855	955	1200	1300	1400	900	1000	1100	855	955
zalecana wys. otworu Ho	do zalania w posadzce 30mm				na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm												
	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2045	2045	2045	2045	2045
zalecana szer. otworu So	745	845	945	1045	880	980	1080	825	925	1180	1280	1380	850	950	1050	790	890

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE												
parametry	KMT 15CP, KMT 15C			KMT 15CP				KMT 15 p.poż.		TERMA do PLUS 54, PLUS 75, PLUS 75 passive		
	"80"	"90"	"100"	"110"	"120"	"130"	"170"	"80"	"90"	"80"	"90"	"100"
wysokość całkowita H _c	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2085	2085	2075	2075	2075
szerokość w świetle S _d	800	900	1000	1100	1200	1300	900	800	900	800	900	1000
szerokość całkowita S _c	900	1000	1100	1200	1300	1400	1860	900	1000	900	1000	1100
zalecana wys. otworu H _o	na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm											
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2090	2090	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu S _o	910	1010	1110	1210	1310	1410	1870	910	1010	910	1010	1110

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE UWAGA! Nie dotyczy naświetli (patrz str. 46)												
parametry	ENERGY 90			ENERGY 60			ENERGY 60 do drzwi z dostawką otwieraną					
	PLUS 75, PLUS 75 passive		PLUS 75 passive	"80"	"90"	"100"	"110"	"120"	"120"	"130"	"130"	"140"
	"80"	"90"	"100"				80+30	80+40	90+30	90+40	100+30	100+40
wysokość całkowita H _c	2075	2075	2075	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072
szerokość w świetle S _d	800	900	1000	800	900	1000	1100	1200	1200	1300	1300	1400
szerokość całkowita S _c	917	1017	1117	917	1017	1117	1217	1317	1317	1417	1417	1517
zalecana wys. otworu H _o	na gotową posadzkę przewidziano luz: ENERGY 90 - 5mm; ENERGY 60 - 8mm											
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu S _o	930	1030	1130	930	1030	1130	1230	1330	1330	1430	1430	1530

OŚCIEŻNICA DREWNIANO-ALUMINIOWA			
PASSIVE			
"80"	"90"	"100"	
2075	2075	2075	
800	900	1000	
904	1004	1104	
2080	2080	2080	
915	1015	1115	

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE UWAGA! Nie dotyczy naświetli (patrz str. 46)												
parametry	ENERGY 60, ENERGY 90 do drzwi z dostawką stałą						ENERGY 60, ENERGY 90 do drzwi z 2 dostawkami stałymi					
	"110"	"120"	"120"	"130"	"130"	"140"	"140"	"150"	"160"	"160"	"170"	"180"
	80+30	80+40	90+30	90+40	100+30	100+40	30+80+30	30+90+30	40+80+40	30+100+30	40+90+40	40+100+40
wysokość całkowita H _c	ENERGY 60: 2072 ENERGY 90: 2075						ENERGY 60: 2072 ENERGY 90: 2075					
szerokość w świetle S _d	800	800	900	900	1000	1000	800	900	800	1000	900	1000
szerokość całkowita S _c	1277	1377	1377	1477	1477	1577	1637	1737	1837	1837	1937	2037
zalecana wys. otworu H _o	na gotową posadzkę przewidziano luz: ENERGY 90 - 5mm; ENERGY 60 - 8mm											
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu S _o	1300	1400	1400	1500	1500	1600	1660	1760	1860	1860	1960	2060

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



BRAMY GARAŻOWE

KATALOG WYROBÓW



SIERPIEŃ 2016



DRZWI STALOWE

SERIA EKO NOVA



Drzwi wejściowe wewnętrzne

Drzwi wejściowe zewnętrzne

Grubość skrzydła 52 mm

Wykonane z blachy stalowej laminowanej

Wypełnione płytą spienionego polistyrenu

Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w=28$ dB

Wskaźnik izolacji cieplnej $U_d=1,4$ W/m²K (drzwi pełne)



KWIECIEŃ 2016



Lider rynku
stolarski
2015
wg *forum*

Lider rynku
stolarski
2014
wg *forum*



Gepard Biznesu 2010



PRODUCENT:

KRAT-MET 76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 91 51; 842 99 71
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl

więcej na stronie: www.kmt.com.pl



PRODUCENT:

TERMA 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42A
tel. (0 59) 841 44 34; (0 59) 841 32 68
fax: (0 59) 841 32 39
e-mail: terma@terma.pl

więcej na stronie: www.kmt.com.pl